



SH

Modelo	Tubo (mm)
SH-20	7
SH-30	10
SH-40	13



PH

Modelo	Tubo (mm)
PH-20	7
PH-30	10
PH-40	13



SF

Modelo	Rosca Interna
SF-20	1/4
SF-30	3/8
SF-40	1/2



PF

Modelo	Rosca Interna
PF-20	1/4
PF-30	3/8
PF-40	1/2



SM

Modelo	Rosca Externa
SM-20	1/4
SM-30	3/8
SM-40	1/2



PM

Modelo	Rosca Externa
PM-20	1/4
PM-30	3/8
PM-40	1/2



SP

Modelo	Tubo (mm)
SP-20	5.0 x 8.0
SP-30	6.5 x 10
SP-40	8.0 x 12



PP


Modelo	Diâmetro (mm)
PP-20	5.0 x 8.0
PP-30	6.5 x 10
PP-40	8.0 x 12

Conexões

Engates Rápidos em Inox




Modelo	Tubo (mm)
SH20SS	7
SH30SS	10
SH40SS	13



Modelo	Tubo (mm)
PH20SS	7
PH30SS	10
PH40SS	13



Modelo	Rosca Interna
SF20SS	1/4
SF30SS	3/8
SF40SS	1/2



Modelo	Rosca Interna
PF20SS	1/4
PF30SS	3/8
PF40SS	1/2



Modelo	Rosca Interna
SM20SS	1/4
SM30SS	3/8
SM40SS	1/2



Modelo	Rosca Interna
PM20SS	1/4
PM30SS	3/8
PM40SS	1/2



Modelo	Tubo (mm)
SP20SS	5.0 x 8.0
SP30SS	6.5 x 10
SP40SS	8.0 x 12



Modelo	Tubo (mm)
PP20SS	5.0 x 8.0
PP30SS	6.5 x 10
PP40SS	8.0 x 12

Material	SS304
Fluido	Ar Comprimido
Rosca	BSPT
Pressão de Trabalho	0 ~10 Bar
Temperatura	-20 ~200° C
Material de Vedação	Viton



SH

Modelo
PH
SH
PM
SM
PF
SF

400

Tamanho
400: 1/2"
600: 3/4"
800: 1"

Especificações				
Material do Corpo		Aço Cromado	Latão	Aço Inoxidável
Tamanho	Rosca	1/8" a 1"		
	Espiga	1/4" a 1" Mangueira		
Pressão de Trabalho	Mpa	1.5	1	1.5
	Kgf/cm²	15	10	15
	Bar	15	10	15
	PSI	218	145	218
Faixa de Temperatura de Trabalho	Material de Vedação	Marca	Temperatura	Observações
	Espiga	NBR(SG)	-20°C a +80°C	Material Padrão
	Rosca	FKM(X-100)	-20°C a +80°C	