

Mangueira Flexível para Ar e Água



| Bitolas | Interno | Externo | Espessura da Parede | Peso | Pressão de Trabalho | Temp. de Trabalho | Lances |
|-------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| TPVC 1/4" | 6,4 ± 0,4 | 12,2 ± 0,4 | 2,9 ± 0,4 | 0,134 kg/m | 300psi | 5°C - 50°C | 50m, 100m, 200m, 300m |
| TPVC 5/16" | 7,9 ± 0,4 | 14,0 ± 0,4 | 3,0 ± 0,4 | 0,157 kg/m | | | 50m, 100m, 200m, 300m |
| TPVC 3/8" | 9,5 ± 0,4 | 15,7 ± 0,4 | 3,1 ± 0,4 | 0,185 kg/m | | | 50m, 100m, 200m |
| TPVC 1/2" | 12,7 ± 0,4 | 18,8 ± 0,4 | 3,0 ± 0,4 | 0,241 kg/m | | | 50m, 100m, 200m |
| TPVC 5/8" | 15,8 ± 0,4 | 22,0 ± 0,4 | 3,1 ± 0,4 | 0,355 kg/m | | | 50m, 100m |
| TPVC 3/4" | 19,1 ± 0,4 | 25,5 ± 0,4 | 3,2 ± 0,4 | 0,408 kg/m | | | 50m, 100m |
| TPVC 1" | 25,4 ± 0,4 | 32,2 ± 0,4 | 3,3 ± 0,4 | 0,54 kg/m | | | 50m, 100m |
| TPVC 1 1/4" | 31,7 ± 0,4 | 41,7 ± 0,4 | 5,0 ± 0,4 | 0,8 kg/m | | | 50m |
| TPVC 1 1/2" | 38,1 ± 0,4 | 48,1 ± 0,4 | 5,0 ± 0,4 | 1,03 kg/m | 50m | | |
| TPVC 2" | 50,8 ± 0,4 | 61,8 ± 0,4 | 5,5 ± 0,4 | 1,48 kg/m | 200psi | 50m | |