



SH	400											
<table><tr><th>Modelo</th></tr><tr><td>PH</td></tr><tr><td>SH</td></tr><tr><td>PM</td></tr><tr><td>SM</td></tr><tr><td>PF</td></tr><tr><td>SF</td></tr></table>	Modelo	PH	SH	PM	SM	PF	SF	<table><tr><th>Tamanho</th></tr><tr><td>400: 1/2"</td></tr><tr><td>600: 3/4"</td></tr><tr><td>800: 1"</td></tr></table>	Tamanho	400: 1/2"	600: 3/4"	800: 1"
Modelo												
PH												
SH												
PM												
SM												
PF												
SF												
Tamanho												
400: 1/2"												
600: 3/4"												
800: 1"												

Especificações				
Material do Corpo		Aço Cromado	Latão	Aço Inoxidável
Tamanho	Rosca	1/8" a 1"		
	Espiga	1/4" a 1" Mangueira		
Pressão de Trabalho	Mpa	1.5	1	1.5
	Kgf/cm²	15	10	15
	Bar	15	10	15
	PSI	218	145	218
Faixe de Temperatura de Trabalho	Material de Vedação	Marca	Temperatura	Observações
	Espiga	NBR(SG)	-20°C a +80°C	Material Padrão
	Rosca	FKM(X-100)	-20°C a +80°C	