

Cilindros

Mini ISO 6432 Série MA MSA MAD MAH



ISO6432 Dimensões Básicas

Ordem do Código

MA	20 X 50	S	1	V
MA: De acordo com a norma ISO6432 Standard dupla ação; haste cromada e camisa em Inox.	Diâmetro X Curso 8-40mm Máx. 1000mm	Magnético Haste Cromado	Magnético Haste Inox	Viton
MSA	20 X 50	S	1	V
MSA: De acordo com a norma ISO6432 Standart simples ação. Obs.: Somente Diâmetro de 16mm, 20mm e 25mm. Retorno por mola.	Diâmetro X Curso 8-32mm Máx. 1000mm	Magnético Haste Cromado	Magnético Haste Inox	Viton
MAS	20 X 50	S	1	V
MAS: De acordo com a norma ISO6432 Standart simples ação. Avanço por Mola. Obs.: Somente Diâmetro de 16mm, 20mm e 25mm.	Diâmetro X Curso 8-32mm Máx. 1000mm	Magnético Haste Cromado	Magnético Haste Inox	Viton
MAD	25 X 50	S	1	V
MAD: De acordo com a norma ISO6432 Standard dupla ação, haste passante; haste cromada camisa em Inox. Obs.: Somente diâmetro de 25mm e 32mm.	Diâmetro X Curso 8-32mm Máx. 1000mm	Magnético Haste Cromado	Magnético Haste Inox	Viton
MAH	25 X 50	S	1	V
MAH: De acordo com a norma ISO6432 Standard dupla ação, duplo amortecimento ajustável; haste cromada e camisa em Inox.	Diâmetro X Curso 8-40mm Máx. 1000mm	Magnético Haste Cromado	Magnético Haste Inox	Viton
MAHD	20 X 50	S	1	V
MAHD: de acordo com a norma ISO6432 Haste Passante com Regulagem.	Diâmetro X Curso 8-32mm Máx. 1000mm	Magnético Haste Cromado	Magnético Haste Inox	Viton

Especificações

Diâmetro do Cilindro (mm)	8	10	12	16	20	25	32	40
Fluido	Ar							
Atuação	Simples / Dupla Ação							
Pressão de Trabalho	1 - 10 BAR							
Temperatura de Trabalho	0-80°C							
Material	Tubo em alumínio e haste em aço cromado e Vedações em PTFE							
Amortecimento	Amortecedores Fixos					Amortecimento Fixo / Dupla Amortecimento		
Velocidade de Atuação	Min. 10mm/s							
Rosca do Cabeçote	M5 x 0,8				G1/8			

Cilindros para entrega imediata - Obs.: Demais cursos sob encomenda



Código	Diâmetro	Dupla Ação / Cursos Padrões (mm)															
MA	8	10	20	25	40	50	75	80	100								
	10	10	20	25	40	50	75	80	100								
	12	10	20	25	40	50	60	75	80	100							
MA / MAH	16	10	15	20	25	30	40	50	60	75	80	100	125	150	160		
	20	10	15	20	25	30	40	50	60	75	80	100	125	150	160		
MA / MAD / MAH	25	10	15	20	25	30	40	50	60	75	80	100	125	150	160	200	250
MA / MAD / MAH	32	10	15	20	25	30	40	50	60	75	80	100	125	150	160	200	250
MA / MAH	40	10	15	20	25	30	40	50	60	75	80	100	125	150	160	200	250

Cilindros para entrega imediata - Obs.: Demais cursos sob encomenda

Código	Diâmetro	Simples Ação / Cursos Padrões (mm)		
MSA	8	25	40	50
	10	25	40	50
	12	25	40	50
	16	25	40	50
	20	25	40	50
	25	25	40	50
	32	25	40	50