

# Filtro de Água

## Separador Condensado - SAMG



MODELO	FLUÍDO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm <sup>2</sup>	PRESSÃO MÁX. kgf/cm <sup>2</sup>	TEMP. TRABALHO	MATERIAL DO CORPO	REPARO COPO + DRENO AUTOM.	REPARO ELEMENTO
SAMG250D	AR	1/4	550	1,5-10	15,0	5-60°C	FIBRA DE VIDRO	SAMG250COPO	SAMG250ELEM
SAMG350D	AR	1/2	1.200					SAMG350COPO	SAMG350ELEM
SAMG450D	AR	3/4	1.600					SAMG450COPO	SAMG450ELEM
SAMG550D	AR	1	3.000					SAMG550COPO	SAMG550ELEM
SAMG650D	AR	1 1/2	6.000					SAMG650COPO	SAMG650ELEM
SAMG850D	AR	2	11.000					SAMG850COPO	SAMG850ELEM

MODELO	FLUÍDO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm <sup>2</sup>	PRESSÃO MÁX. kgf/cm <sup>2</sup>	TEMP. TRABALHO	MATERIAL DO CORPO	REPARO COPO + DRENO AUTOM.	REPARO ELEMENTO
SAMG250MEF	AR	1/4	550	1,5-10	15,0	5-60°C	FIBRA DE VIDRO	SAMG250MEFCOPO	SAMG250ELEM
SAMG350MEF	AR	1/2	1.200					SAMG350MEFCOPO	SAMG350ELEM
SAMG450MEF	AR	3/4	1.600					SAMG450MEFCOPO	SAMG450ELEM
SAMG550MEF	AR	1	3.000					SAMG550MEFCOPO	SAMG550ELEM
SAMG650MEF	AR	1 1/2	6.000					SAMG650MEFCOPO	SAMG650ELEM
SAMG850MEF	AR	2	11.000					SAMG850MEFCOPO	SAMG850ELEM

**OBS.: TODOS COM DRENO AUTOMÁTICO, ELIMINA 99% DA ÁGUA.**

# Filtro Misto - SAMH



MODELO	FLUÍDO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm <sup>2</sup>	PRESSÃO MÁX. kgf/cm <sup>2</sup>	TEMP. TRABALHO	FILTRAÇÃO	REPARO COPO + DRENO AUTOM.	REPARO ELEMENTO
SAMH250D	AR	1/4	500	1,5-10	15,0	5-60°C	0,01 µ MICRONS	SAMH250COPO	SAMH250ELEM
SAMH350D	AR	1/2	800					SAMH350COPO	SAMH350ELEM
SAMH450D	AR	3/4	1.000					SAMH450COPO	SAMH450ELEM
SAMH550D	AR	1	2.000					SAMH550COPO	SAMH550ELEM
SAMH650D	AR	1 1/2	6.000					SAMH650COPO	SAMH650ELEM
SAMH850D	AR	2	11.000					SAMH850COPO	SAMH850ELEM

MODELO	FLUÍDO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm <sup>2</sup>	PRESSÃO MÁX. kgf/cm <sup>2</sup>	TEMP. TRABALHO	MATERIAL DO CORPO	REPARO COPO + DRENO AUTOM.	REPARO ELEMENTO
SAMH250MEF	AR	1/4	550	1,5-10	15,0	5-60°C	0,01µ MICRONS	SAMH250MEFCOPO	SAMH250ELEM
SAMH350MEF	AR	1/2	1.200					SAMH350MEFCOPO	SAMH350ELEM
SAMH450MEF	AR	3/4	1.600					SAMH450MEFCOPO	SAMH450ELEM
SAMH550MEF	AR	1	3.000					SAMH550MEFCOPO	SAMH550ELEM
SAMH650MEF	AR	1 1/2	6.000					SAMH650MEFCOPO	SAMH650ELEM
SAMH850MEF	AR	2	11.000					SAMH850MEFCOPO	SAMH850ELEM

**OBS.: TODOS COM DRENO AUTOMÁTICO, PERCENTUAL DE REMOÇÃO DO ÓLEO MISTO, MÁXIMO 0,1 mg/m<sup>3</sup>**