

Válvulas

Válvulas ISO1 (Largura 40 mm)



MODELO	Nº DE VIAS	FLUIDO	ORIFÍCIO MM ²	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	TEMPO DE RESPOSTA (5 bar)	FREQUÊNCIA MÁXIMA TRABALHO	REPAROS
SIV411-IP	5/2 SIMPLES SOL. MOLA, PILOTO INTERNO	AR	30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	3c/sec	REPSIV 411
SIV420-IP	5/2 DUPLO SOL. MOLA, PILOTO INTERNO		30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	3c/sec	REPSIV 420
SIV433-IP	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT., PILOTO INTERNO		25mm ²	2,0 - 10	40ms ou -	1c/sec	REPSIV 433
SIP411	5/2 VIAS SIMPLES PILOTO MOLA	GASES	30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	3c/sec	REPSIV 411
SIP420	5/2 VIAS DUPLO PILOTO MOLA		30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	3c/sec	REPSIV 420
SIP433	5/3 VIAS DUPLO PILOTO ALTO CENT.		25mm ²	2,0 - 10	40ms ou -	1c/sec	REPSIV 433
SIV411-EP	5/2 SIMPLES SOL. MOLA, PILOTO EXTERNO	INERTES	30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	3c/sec	REPSIV 411
SIV420-EP	5/2 DUPLO SOL. MOLA, PILOTO EXTERNO		30mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	3c/sec	REPSIV 420
SIV433-EP	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT., PILOTO EXTERNO		25mm ²	2,0 - 10	40ms ou -	1c/sec	REPSIV 433

MODELO	SUB BASE
SIB41-S	BASE INDIVIDUAL DE 1/4
SIB42-S	BASE INDIVIDUAL DE 3/8
SIB43-S	BASE INDIVIDUAL DE 1/2

OBS.: TODAS AS VÁLVULAS FUNCIONAM SEM LUBRIFICAÇÃO.

Válvulas

Válvulas ISO2 (Largura 50 mm)



MODELO	Nº DE VIAS	FLUIDO	ORIFÍCIO MM ²	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	TEMPO DE RESPOSTA (5 bar)	FREQUÊNCIA MÁXIMA TRABALHO	REPAROS
SIV511-IP	5/2 SIMPLES SOL. MOLA, PILOTO INTERNO	AR	65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	3c/sec	REPSIV 511
SIV520-IP	5/2 DUPLO SOL. MOLA, PILOTO INTERNO		65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	3c/sec	REPSIV 520
SIV533-IP	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT., PILOTO INTERNO		50mm ²	2,0 - 10	45ms ou -	1c/sec	REPSIV 533
SIP511	5/2 VIAS SIMPLES PILOTO MOLA	GASES	65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	3c/sec	REPSIV 511
SIP520	5/2 VIAS DUPLO PILOTO MOLA		65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	3c/sec	REPSIV 520
SIP533	5/3 VIAS DUPLO PILOTO ALTO CENT.		50mm ²	2,0 - 10	45ms ou -	1c/sec	REPSIV 533
SIV511-EP	5/2 SIMPLES SOL. MOLA, PILOTO EXTERNO	INERTES	65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	3c/sec	REPSIV 511
SIV520-EP	5/2 DUPLO SOL. MOLA, PILOTO EXTERNO		65mm ²	1,5 - 10	35ms ou -	3c/sec	REPSIV 520
SIV533-EP	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT., PILOTO EXTERNO		50mm ²	2,0 - 10	45ms ou -	1c/sec	REPSIV 533

MODELO	SUB BASE
SIB52-S	BASE INDIVIDUAL DE 3/8
SIB53-S	BASE INDIVIDUAL DE 1/2
SIB54-S	BASE INDIVIDUAL DE 3/4

OBS.: TODAS AS VÁLVULAS FUNCIONAM SEM LUBRIFICAÇÃO.

Válvulas

Válvulas ISO3 (Largura 65 mm)



MODELO	Nº DE VIAS	FLUIDO	ORIFÍCIO MM ²	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	TEMPO DE RESPOSTA (5 bar)	FREQUÊNCIA MÁXIMA TRABALHO	REPAROS
SIV611-IP	5/2 SIMPLES SOL. MOLA, PILOTO INTERNO	AR	75mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	3c/sec	REPSIV 611
SIV620-IP	5/2 DUPLO SOL. MOLA, PILOTO INTERNO	GASES	75mm ²	1,5 - 10	30ms ou -	3c/sec	REPSIV 620
SIV633-IP	5/3 DUPLO SOL. ALTO CENT., PILOTO INTERNO	INERTES	60mm ²	2,0 - 10	40ms ou -	1c/sec	REPSIV 633

MODELO	SUB BASE
SIB64-S	BASE INDIVIDUAL DE 3/4
SIB65-S	BASE INDIVIDUAL DE 1

OBS.: TODAS AS VÁLVULAS FUNCIONAM SEM LUBRIFICAÇÃO.

Válvulas

Poppet Sorveteira



MODELO	FLUIDO	ORIFÍCIO (mm)	ROSCA	PRESSÃO DE TRABALHO (bar)	PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO (bar)	MATERIAL DO CORPO	REPARO
3VJZF-15	AR	16	1/2	0-10	15	ALUMÍNIO	REP3VJZF

OBS.: BOBINAS EM AC220VL / AC110VL / AC24VL / DC12VL / DC24VL
OBS.: VÁLVULAS E BOBINAS VENDIDAS SEPARADAMENTE.